



永磁直流伺服电动机规格书
PERMANENT MAGNET DC SERVO MOTOR SPECIFICATION

版本 REV	变更号 ECN NO	变更内容 CONTENT CHANGED	处数 NO.	日期 DATE	设计 DESIGN











SECTION A-A



转矩转速特性曲线
Torque speed characteristic curve




使用说明:
Instructions

使用环境温度-20--40° C不结冰
Operating ambient temperature -20--40 ° C no ice
使用环境湿度20%--80%RH不结露
Operating environment humidity 20%--80%rh no condensation
1000m以下使用，1000m以上请降额使用，具体参照海拔降额曲线
Foruse below1000m, please reduce the rating for use above 1000m.
Refer to the altitude derating curve for details

接线定义：

	接口序号	标识	说明
电源输入端口	1	PE	接地
	2	GND	48V电源负极
	3	VDC	48V电源正极，需要接制动电阻时，此处同时连接制动电阻的另一端
	4	RB	接地
控制信号端口	标识	说明	
	PUL24V	PUL控制信号24V输入	
	PUL5V	PUL控制信号5V输入	
	PUL-	PUL外部指令脉冲输入0V公共端	
	DIR24V	DIR控制信号24V输入	
	DIR5V	DIR控制信号5V输入	
	DIR-	DIR外部指令方向输入0V公共端	
	EN24	外部使能输24V输入端	
	EN	外部使能输入端输入0V公共端	
	ALM	报警输出端口	
	COM-	报警输出端口外部GND端	
	GND	一体机内部电源GND信号	
	EA	ABZ都为集电极输出，以EA为例	
	EB		
	EZ		



参数列表
parameters List

额定电压 Rated Voltage(V)	48	线电阻 Line-Line Resistance (Ω)	0.71±10% (20℃)
额定功率 Rated Power (W)	200	线电感 Line-Line Inductance (mH)	0.94±20% (20℃)
额定电流 Rated Current(A)	5.4	转动惯量 Rotor inertia ($\times10^{-4}kg/m^2$)	0.2
峰值电流 Peak Current(A)	8.1	绝缘等级 Insulation Class	F
额定转速 Rated Speed (rpm)	3000	绝缘电阻 Insulation resistance	DC500V ≥10MΩ
最高转速 Peak Speed (rpm)	4000	防护等级 Protection class	IP65
额定转矩 Rated Torque(N.M)	0.64	允许最大径向负载Maximum allowable radial load(N)	210
峰值转矩 Peak Torque(N.M)	0.96	允许最大轴向负载Maximum allowable axial load(N)	50
反电势 Voltage Constant(V/Krpm)	6.9	重量 Weight(kg)	0.7
力矩系数Torque Coefficient(N.M/A)	0.12		

磁编接线顺序
magnetic encoder wiring sequence

颜色 Color									
定义 Definition									
颜色 Color									
定义 Definition									

电机绕组接线顺序
Motor winding wiring sequence

序号 Serial number				
颜色 Color				
定义 Definition				

CTQ SIGN: ⚠Customer ⚠Process ⚠Law
材料符合ROHS要求All Material Are To Be Rohs Compliant

NAMES	SIGNATURE	DATE	Unspecified tolerance
设计 DESIGN	LIU BIN	2022-07-12	常规公差:Torlerances 角度Angles±0.1° 倒角Chamfer±0.3 Unit:mm GB/T1804-M ISO2768-1 ClassM
标准化 STANDARD			
审核 CHECK			

KUVO 200W低压伺服一体机

视角 FIRST ANGLE METHOD	比例 SCALE	单位 UNIT	变更标识 ECN SIGN	名称 TITLE	KDV200-48
	1:1	mm	*	图号 DWG.NG	/
件号 PART NUMBER	1	版本 REV	E	表单编号 Form Code	